

CALZATURE DISSIPATIVE

STAT SHOES

Eleganti, comode garantiscono il collegamento elettrico verso il pavimento del personale mobile.

Secondo la normativa IEC 61340-5-1 la resistenza verso terra " R_G " deve essere compresa tra $50K\Omega$ e $100M\Omega$, se le calzature sono usate come sistema primario di messa a terra la R_G combinata calzature pavimento deve essere compresa tra $750K\Omega$ e $35M\Omega$.

La resistenza elettrica va misurata tra la mano dell'operatore ed una pedana metallica sulla quale poggiano entrambi i piedi. **Le calzature nuove devono essere indossate almeno 30 minuti prima di eseguire la misurazione. Per le prove successive sono sufficienti 5 minuti.**

CLOG

Prezzo interessante

Colore bianco

Suola in poliuretano antiscivolo

Tomaia in pelle traforata

R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8901.935-8901.946

misure da 35 a 46



CLIO-CLOG

Prezzo interessante

Colore bianco

Suola in PVC antiscivolo

Tomaia in pelle traforata

R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8903.935-8903.946

misure da 35 a 46



NEW LANDER

Massimo comfort ed eleganza

Colore bianco

Suola in poliuretano antiscivolo

Tomaia in pelle sintetica traspirante

R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8912.935-8912.947

misure da 35 a 47



JUNIOR

Massimo comfort ed eleganza

Colore bianco

Suola in poliuretano, antiscivolo, shock assorbente

Tomaia in pelle traforata

Soletta estraibile e lavabile

R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

7807.426 - 7807.440

Zoccolo junior misure da 34 a 48

6807.399 - 6807.413

Soletta di ricambio, misure da 34 a 48



SAFE-CLOG

Calzature "Hi-Tech", morbide, resistenti e traspiranti.

Colore bianco

Calotta metallica di protezione

Suola in poliuretano antiscivolo

Tomaia sintetica impermeabile

R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8910.935-8910.947

misure da 35 a 47





TRAINER

Massimo comfort ed eleganza
 Colore bianco
 Suola in poliuretano, antisdrucchiolo, shock assorbente
 Tomaia in pelle traforata
 Soletta estraibile e lavabile
 R_G da 1×10^6 a $3.5 \times 10^7 \Omega$

7807.468 - 7807.481
 6807.399 - 6807.412

misure da 34 a 47
 Soletta di ricambio, misure da 34 a 47

CLASSIC

Massimo comfort ed eleganza
 Colore nero
 Suola in gomma nitrilica, antisdrucchiolo, shock assorbente, additivata con carbonio.
 Tomaia in pelle
 R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8906.037-8906.046

misure da 37 a 46



CLASSIC-Punched

Massimo comfort ed eleganza
 Colore nero
 Suola in gomma nitrilica, antisdrucchiolo, shock assorbente, additivata con carbonio.
 Tomaia in pelle traforata
 R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8907.037-8907.046

misure da 37 a 46

WORKER

ANTINFORTUNISTICA CON CALOTTA METALLICA

Prezzo interessante, comfort, eleganza - Colore nero
 Calotta metallica di protezione
 Suola in poliuretano, finitura antisdrucchiolo
 Tomaia in pelle
 R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8908.034-8908.047

misure da 34 a 47



NEW

SUMMER

ANTINFORTUNISTICA CON CALOTTA METALLICA

Prezzo interessante, comfort, eleganza
 Colore marrone
 Calotta metallica di protezione
 Suola in poliuretano, finitura antisdrucchiolo
 Tomaia in pelle scamosciata con fodera traspirante
 R_G da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$

8913.134-8913.147

misure da 34 a 47

CLEAN-CLOG

Alta qualità, eccellente comfort.
 Prezzo interessante.
 Suola interna colore grigio, dissipativa, antisdrucchiolo.
 Lavabile in autoclave a 135°C

R_G da 1×10^6 a $1 \times 10^8 \Omega$

8911.935-8911.947
 8911.535-8911.547

BIANCA, misure da 34 a 47
 VERDE, misure da 34 a 47



NEW

COPRITACCHI

I copritacchi conduttivi vengono usati per collegare a terra il personale mobile, ad esempio nelle aree di magazzino, e comunque dove sia già predisposto un pavimento dissipativo o conduttivo.

Il copritacco è realizzato in nastro di gomma conduttiva ed il collegamento verso l'operatore è ottenuto inserendo la coda del nastro dentro la scarpa o sotto il calzino.

Il bloccaggio avviene allacciando sul collo del piede le due code in velcro. E' disponibile un modello usa e getta molto pratico per i visitatori, durata massima 1 giorno se usato all'interno.

7804.199 Copritacco usa e getta (confezione da 50 pezzi)

7804.202 Copritacco riutilizzabile, mod. uomo con R serie 2M Ω

7804.203 Copritacco riutilizzabile, mod. donna con R serie 2M Ω

